

Häststall - Teknisk information

Bruksbalkens stall är konstruerade med utgångspunkt från Jordbruksverkets krav för hästhållning, kontakter med SLU och handläggare på Länsstyrelserna samt erfarenheter från alla våra leveranser. Hela produktionskedjan är kvalitetsäkrad från egen konstruktionsavdelning till egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål. Konstruktionsvirket är hållfasthetssorterat och allt trä kommer från certifierat skogsbruk. Stallet är konstruerat enligt gällande bestämmelser Eurokod BFS 2011:10 med ändringar t.o.m BFS 2015:6.

Bruksbalkens stall säljs i isolerat och oisolerat utförande. Eftersom isolering skyddar både mot värme och mot kyla rekommenderar vi det utförandet även för kallstall. Isolerat stall är vår vanligaste leverans. **Bruksstallet** höjd vid takfot är 2,7 m och dess totalbredd är som standard 9,0 resp. 9,5 resp. 10,0 meter med ett boxdjup av 3 meter och med en stallgångsbredd av 2,5 resp. 3,0 resp. 3,5 meter.

Bruksbalkens stall byggs i en egentillverkad limträkonstruktion som sätts samman med exaktkapade regler och takåsar. Innertaket byggs som ett parallelltak d.v.s. att det följer yttertaket lutning vars standard är 15 grader. Därigenom skapar vi möjlighet till naturlig ventilation med friskluftsintag vid ventilationsluckor och utluftning genom vår förhöjdanock. Takhöjd vid nock är 4,2 m för en bredd på 10m. För varje stall gör vi en beräkning av dess ventilationsbehov enligt Jordbruksverkets norm.

Standard för modulstorlekarna är 9 m², 10,5 m² eller 12 m². Vill du ha större eller mindre utrymmen så kan vi tillsammans diskutera den bästa lösningen.

För att tillgodose hästens ljudkänslighet använder vi ”mjuka” material i stallet, i första hand trä.

Linoljeboxfärg blandat med ett fint grus minskar risken för gnagskador.

Hästar vill liksom människor ha ljus. Detta tillgodoses med våra 1x1 m fönster i varje box. Fönsterna är sidohängda och öppningsbara, fyrkantiga eller valvade. De skyddas av vårt skraddarsydd rutnät. I detta finns en sektion i mitten som enkelt kan tas bort. Därigenom kan hästen titta ut och ha kontroll över sin omgivning.

Vi har erfarenhet av att förlänga stallet med en lösdriftsavdelning alt. en fristående lösdriftshall. Stallet kan även förlängas med exempelvis en carport.

Bruksbalkens stall är ett standardiserat byggsystem som tillgodoser de flesta behoven för hästhållning. Önskas andra lösningar kan vi diskutera detta med utgångspunkt från våra hallar. Dessa byggs i en fribärande träkonstruktion med upp till 18 m fri spannvidd. Spannvidd minimum 12m.

I Bruksbalkens offertpris för en stalleverans ingår:

- Tryckimpregnerad syll med syllisolering
- Komplet stomme hållfasthetsberäknad efter snözon. Vinklar spikas fast på takbalkar och pelare på fabrik för snabbare montage av reglar och takåsar.
- Exaktkapad* ytterpanel 22 x 145 mm med lockläkt 22 x 45 mm (Vid önskemål grundmålad med slamfärg, mot tillägg) tex falurött, falu ljusrött, falu grått eller svart. Hörle bruks grå.
- Exaktkapad* vägg- och takpanel
- Yttertak m ventilerad nock enligt specifikation
- Komplet regnavvattning
- Isolering med kondens- och vindväv
- Öppningsbara, sidohängda isolerglasfönster
- Öppningsbara fönsternet i boxarna
- Reglerbara ventilationsluckor ovan alla boxar samt i spolspilta
- Dörrar enligt specifikation inkl. trycke och beslag
- Bleck till fönster, ventilationsluckor och dörrar
- Boxfronter och boxmellanväggar, enligt specifikation (intern eller extern stallinredning efter önskemål)
- Bitskydd mot box på samtliga stolpar
- Allt infästningmaterial, beslag, skruv och spik för vår leverans

Vid order:

- Bygglovsritningar exkl situationsplan
- Underlag till Länsstyrelsens förprovning inklusive ventilationsbeträkning (krävs för 5 boxar eller fler).
- Utförliga monteritningar med anvisningar för snabbt och smidigt montage
- Ritningsunderlag till grundplattan
- Tillgång till vår telefonsupport.
- Montageledare/stomresare vid uppstart - option mot tillägg.

Tillkommande kostnader, som ej ingår, är markarbeten, betongplatta, el, vvs och målarfärg samt montage.

Ritning på grundplattan får du från oss, vi kan leverera dörrar och fönster behandlade i fabrik samt ytterpanelen grundmålad. Under montage själv eller genom lokal hjälp har du tillgång till vår telefonsupport.

Leveransen sker med lastbil. Kunden svarar för lossningen.